



设备尺寸: 长560mm×宽425mm×高331mm(不含吊爪部分);
 安装环境: 天花高度≥600mm, 升降行程0-10000mm;
 负载类型: 用于灯光吊架、大型电动幕等(多点吊装);
 天花开孔: 直径170mm圆孔(吊带与圆心重合)
 装饰盖板: 直径220mm
 主体材料: 铝合金、钢材等, 表面喷塑;
 行程控制: 上下行程限位开关控制, 附加防冲顶总控限位;
 制动方式: 永磁磁回路失电制动;
 系统控制: 485编码控制, 6位地址码;
 运行速度: 15mm/sec(平均速度);
 负载能力: 常规额定负载500Kg, 最大不超过525Kg;
 运行噪音: 不超过45dB(A计权), 接近静音;
 电力消耗: 220VAC 500VA;
 设备净重: 53.5Kg;

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------------|
|  上海曦煜智能科技有限公司 | 产品型号 | GX-5010 | 产品名称 | 500Kg多用途吊点 |
| | 设计时间 | 2016-8-7 | 生产 | |
| | 设计人 | SHAO | 材料 | |
| | 审核人 | | 单位 | mm/毫米 |